

# Рабочее место для размещения калибраторов температуры



## Описание

Предназначено для установки сухоблочных и жидкостных калибраторов.

Рабочее место для размещения калибраторов температуры METROLCALIBRATION предназначено для установки сухоблочных и жидкостных калибраторов температуры и удобной работы с ними.

Рабочее место представляет собой стол с приборной панелью и модулем управления. Сверху расположена полка для оборудования и документации, под столешницей — дополнительная полка для установки габаритного оборудования. На тыльной стороне рабочего места находится модуль подключения к сети электрического питания, включающий разъём для подключения вытяжного вентилятора и интерфейсный разъём USB для подключения персонального компьютера.

Рабочее место позволяет разместить на одной поверхности несколько сухоблочных и жидкостных калибраторов температуры одновременно. Рабочее пространство оборудовано вытяжным вентилятором, удаляющим горячий воздух и исключающим влияние температуры работающих калибраторов на приборы, размещённые над рабочей зоной.

## **Устройство**

Модуль управления рабочим местом выполнен в виде панели и может включать:

- дифференциальный автоматический выключатель для защиты персонала от поражения электрическим током;
- ключ-выключатель для включения и выключения электрического питания стенда, предотвращающий его несанкционированное включение;
- кнопку-гриб аварийного отключения электрического питания при нештатных ситуациях;

- разъёмы для подключения интерфейсов связи внешних приборов, позволяющие подключить персональный компьютер для управления встроенным оборудованием;
- кнопку включения питания вентилятора и блок регулирования скорости его вращения.

## Подбор комплектации

Состав элементов модуля управления и дополнительного оборудования рабочего места для размещения калибраторов температуры формируется под количество и тип калибраторов заказчика, а также под требуемые интерфейсы подключения к персональному компьютеру.

Специалисты компании подбирают комплектацию рабочего места для размещения калибраторов температуры исходя из состава парка калибраторов и задач заказчика.

Рабочее место позволяет расположить на нем несколько сухоблочных и жидкостных калибраторов температуры. Рабочее пространство оборудовано вытяжным вентилятором для удаления горячего воздуха и исключения влияния температуры на приборы, установленные на поверхность над рабочим пространством.

## Характеристики

**Модуль управления рабочим местом представляет собой панель, которая может содержать следующие элементы:**

- дифференциальным автоматическим выключателем для защиты персонала от поражения электрическим током;

- ключом-выключателем для включения/выключения электрического питания стенда и предотвращения его несанкционированного включения;
- кнопкой-грибком аварийного отключения электрического питания при нештатных ситуациях;
- разъемами для подключения интерфейсов связи внешних приборов позволяющие подключить персональный компьютер для управления встроенным оборудованием;
- кнопка включения питания вентилятора и блок регулирования скорости вращения вентилятора.