

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОМПА МС-208/208-N



ОПИСАНИЕ

МС-208 и МС-208-N – это пневматические задатчики давления для калибровки и поверки СИ давления. Имеет два посадочных места для эталонного и поверяемого СИ давления. Подключение СИ давления осуществляется при помощи самоподжимных патронов с резьбой М20х1,5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	МС-208	МС-208-N
Диапазон создаваемого давления	-0,095...12 МПа	-0,095...7 МПа
Максимальная перегрузка	<16 МПа	<10 МПа
Рабочая среда	воздух	
Рабочая температура / влажность	+5...+50°C / <80%	
Материал поршня помпы	нержавеющая сталь	
Материал корпуса помпы	нержавеющая сталь / алюминий	

Модель	MC-208	MC-208-N
Уплотнительные кольца	NBR	
Количество поверяемых средств	1 шт.	
Разрешение (точная подстройка)	1 кПа	
Тип соединения	M20x1,5	
Габаритные размеры, не более	405 x 265 x 175 мм	
Масса, не более	5,5 кг	

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ**

ООО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (843) 212-22-91
Email: zakaz@metrol-kip.ru
Сайт: www.metrol-kip.ru
Адрес: г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50к6, пом. 16

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

ООО «ПромКомплектПрибор»
Тел.: +375 (17) 336-33-70
Email: pkp-kip@mail.ru
Сайт: www.pkp.by
Адрес: г. Минск, ул. Левкова 43, офис №413

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

ТОО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (707) 606-45-00
Email: zakaz@metrol-kip.kz
Сайт: www.metrol-kip.kz
Адрес: г. Астана, ул. Сыганак 47, н.п. 24