

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОМПА МС-213-О-250



ОПИСАНИЕ

МС-213-О-250 – это стационарная гидравлическая помпа для создания давления при калибровке, поверке или ремонте средств измерений давления. Помпа имеет три посадочных места (одно для эталонного и два для поверяемых средств измерения), что позволяет производить поверку СИ давления методом сличения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Описание
Диапазон создаваемого давления	0...250 МПа
Максимальная перегрузка	<260 МПа
Рабочая среда	масло
Диапазон рабочих температур	+5...+50°C
Относительная влажность воздуха	<80%

Наименование	Описание
Материал поршня помпы	нержавеющая сталь
Материал корпуса помпы	нержавеющая сталь / алюминий
Количество поверяемых средств	2 шт.
Разрешение (точность задания)	10 кПа
Тип соединения	M20x1,5
Габаритные размеры, не более	470x400x250 мм
Масса прибора, не более	17,5 кг

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ**

ООО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (843) 212-22-91
Email: zakaz@metrol-kip.ru
Сайт: www.metrol-kip.ru
Адрес: г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50к6, пом. 16

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

ООО «ПромКомплектПрибор»
Тел.: +375 (17) 336-33-70
Email: pkp-kip@mail.ru
Сайт: www.pkp-kip.by
Адрес: г. Минск, ул. Левкова 43, офис №413

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

ТОО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (707) 606-45-00
Email: zakaz@metrol-kip.kz
Сайт: www.metrol-kip.kz
Адрес: г. Астана, ул. Сыганак 47, н.п. 24